

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BRODI SPECIALTY PRODUCTS LTD.
3175 14th Avenue, Unit 1
Canada
1-877-744-0751

FDS PREP DATE: 5 avril 2019

Numéro de produit: 9355

Cette fiche de données de sécurité contient des informations sur l'environnement, la santé et la toxicologie de vos employés. S'il vous plaît assurez-vous que cette information leur est donnée. Il contient également des informations pour vous aider à répondre aux exigences de la communauté en matière d'intervention d'urgence en vertu de la Loi sur les lois de l'environnement (SARA, Titre III) et de nombreux autres lois. Si vous revendez ce produit, cette SDS doit être remise à l'acheteur ou aux informations incorporées dans votre SDS.

SECTION 01: IDENTIFICATION

Identificateur du fournisseur	BRODI SPECIALTY PRODUCTS LTD. 3175 14th Avenue, Unit 1 Markham, Ontario Canada L3R 0H1 1-877-744-0751
Identificateur de produit.....	Electronicoat
Code du produit.....	869
Numéro d'urgence.....	(800) 255-3924
Usage du produit.....	Manteau transparent imperméable

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



Conseils de prudence.....

Aérosol extrêmement inflammable.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
Ne pas fumer.
Ne pulvériser pas sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation.
Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.
Protéger du soleil.
Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C / 122 ° F.

Classification des risques.....

Toxicité aiguë - Orale - Niveau 4	Attention
Toxicité aiguë - Cutanée - Niveau 4	Attention
Corrosion cutanée / irritation cutanée - Niveau 3	Attention
Dommage oculaire / irritation - Niveau 2A	Attention
Cancérogénicité - Niveau 2	Attention
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Attention
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Attention
Risque d'aspiration - Niveau 2	Attention

Mentions d'avertissement..... DANGER

Mentions de danger..... Nocif en cas d'ingestion.
Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Nocif par contact avec la peau.
Provoque une légère irritation de la peau.
Provoque une grave irritation des yeux.
Peut causer une irritation respiratoire.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Susceptible de provoquer le cancer.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Déclaration de premiers soins:

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'air frais et bien respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.

Si exposé ou concerné: consulter un médecin.

Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

Voir la section 12 si un traitement spécifique est applicable.

NE PAS faire vomir.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Déclaration (s) de manutention et de stockage:

Utiliser un équipement de protection individuel si nécessaire.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.

Magasin verrouillé.

Déclaration (s) de contrôle d'exposition / de protection individuelle:

Obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.

Se laver les mains et les zones exposées soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit

Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Utiliser un équipement de protection individuel si nécessaire.

Déclaration d'élimination:

Éliminer le contenu / le conteneur conformément à la réglementation locale.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

	# CAS	% Intervalle	PEL	TLV
ACETONE *	67-64-1	10-20	TWA 1000 PPM	TWA 750 PPM STEL 1000 PPM
HYDROCARBONE ALIPHATIQUE *	110-54-3	30-45	500 PPM	50 PPM
AROMATIC HYDROCARBON *	108-88-3	10-20	TWA OF 100 ppm(37	TWA 750 PPM STEL 1000 PPM
POLY (BUTADIENE-CO-STYRENE)	9003-55-8	10-20	NON-ÉTABLI	NON-ÉTABLI
XYLENE *	1330-20-7	1-5	100 ppm	100 ppm
PROPELLANT D'HYDROCARBURE	68476-86-8	20-30	PAS DE DONNÉES	PAS DE DONNÉES

L'identité chimique spécifique et les pourcentages exacts ne sont pas divulgués en tant que secret commercial.

SECTION 04: PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE A Faire sortir la victime à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'air frais et bien respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.

Si exposé ou concerné: consulter un médecin.

Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

Voir la section 12 si un traitement spécifique est applicable.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

NE PAS faire vomir.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

GÉNÉRAL: Ce produit présente un risque d'aspiration et dégraisse la peau. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une dépression du système nerveux central.

CONTACT AVEC LES YEUX: Légèrement irritant, mais ne blesse pas le tissu oculaire.

CONTACT CUTANÉ: Faible degré de toxicité. Un contact fréquent ou prolongé peut irriter et causer une dermatite. Le contact avec la peau peut aggraver une dermatite existante état.

INHALATION: Des concentrations élevées de vapeur / aérosol (supérieures à environ 100 ppm) irritent les yeux et les voies respiratoires, peuvent causer maux de tête, vertiges, anesthésie, somnolence, perte de conscience et autres effets sur le système nerveux central, y compris la mort.

INGESTION: de petites quantités de ce produit aspirées par le système respiratoire lors d'une ingestion ou de vomissements peuvent provoquer des lésions pulmonaires légères à graves, peut-être une toxicité minimale.

PREMIERS SECOURS

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer les yeux à grande eau jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

CONTACT CUTANÉ: Rincer à grande eau; utilisez du savon si disponible. Enlever les vêtements très contaminés, y compris les chaussures, et les laver avant réutilisation.

INHALATION: En utilisant une protection respiratoire appropriée, retirer immédiatement la victime de l'exposition. Pratiquer la respiration artificielle si la respiration est arrêté. Reste au repos. Appeler pour une aide médicale rapide

INGESTION: En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Reste au repos. Obtenir une aide médicale rapide.

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES: Des études de santé ont montré que de nombreux hydrocarbures présentent des risques potentiels pour la santé humaine pouvant varier d'une personne à l'autre. Comme

Par précaution, l'exposition aux liquides, vapeurs, brouillards ou émanations doit être minimisée.

PROTECTION PERSONNELLE: Pour les systèmes ouverts où un contact est probable, portez des lunettes de sécurité à écrans latéraux, des manches longues et des gants résistant aux produits chimiques.

Lorsque les concentrations dans l'air peuvent dépasser les limites, les pratiques de travail ou d'autres moyens de réduction de l'exposition ne sont pas adéquats, approuvé par NIOSH / MSHA des respirateurs peuvent être nécessaires pour éviter une surexposition par inhalation.

VENTILATION: L'utilisation d'une ventilation par dilution mécanique est recommandée chaque fois que ce produit est utilisé dans un espace confiné, est chauffé au-dessus de la température ambiante. températures, ou est agité.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: Ce produit libère des vapeurs inflammables bien en dessous de la température ambiante et forme facilement des mélanges inflammables avec l'air exposé à une source d'inflammation. Il brûlera à l'air libre ou sera explosif dans des espaces confinés. Ses vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir de longues distances à un point d'allumage, puis flash-back. Les mélanges gaz alcalin / chlore ont produit des explosions.

MOYENS D'EXTINCTION: Produit chimique sec. CO₂. Agent d'extinction halogéné. Arrêtez le flux de gaz.

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Les feux de gaz ne doivent pas être éteints à moins que le flux de gaz ne puisse être arrêté immédiatement. Laisser le feu se consumer en dehors. Si la source ne peut pas être immédiatement coupée, tous les équipements et toutes les surfaces exposés au feu doivent être refroidis à l'eau pour éviter une surchauffe du flash.

dos, ou des explosions. Contrôlez le feu jusqu'à ce que l'alimentation en gaz puisse être coupée. Utilisez un équipement de protection approprié. Utiliser un respirateur à air frais lorsqu'il est exposé à des concentrations de gaz toxiques sont possibles.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE L'INCENDIE: Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et protéger le personnel. Isoler l'alimentation en carburant du feu. Utilisez de la mousse, un produit chimique sec ou de l'eau vaporiser pour éteindre le feu. Évitez de pulvériser de l'eau directement dans les récipients d'entreposage en raison du risque d'ébullition. Ce liquide est volatil et dégage invisible les vapeurs. Le liquide ou les vapeurs peuvent se déposer dans des zones basses ou parcourir une certaine distance le long du sol ou de la surface jusqu'à des sources d'inflammation où ils peuvent s'enflammer ou exploser.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

ÉTAPES À SUIVRE DANS LE CAS SI LE CONTENANT EST PERÇU ET LE MATÉRIAU EST LIBÉRÉ:

Nettoyer la zone en passant une vadrouille ou avec un matériau absorbant et placer dans un récipient fermé en vue de son élimination. Consulter les autorités d'élimination fédérales, d'État et locales.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: Consulter les autorités locales pour connaître les procédures appropriées d'élimination des déchets. Les récipients vides dépressurisés ne peuvent pas être réutilisés. Des canettes qui sont sous pression ou contiennent du liquide doivent être éliminés dans une installation de gestion des déchets autorisée. Consultez les autorités d'élimination fédérales, nationales et locales pour procédures approuvées.

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

Utiliser un équipement de protection individuel si nécessaire.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.
Magasin verrouillé.

EXIGENCE DE VENTILATION: Utiliser une ventilation par aspiration à niveau adéquat. Remarque: en cas de génération de monoxyde de carbone, une ventilation spéciale peut être nécessaire.
Champs obligatoires. Échappement local recommandé, le cas échéant, pour contrôler l'exposition des employés.

PROTECTION RESPIRATOIRE: En fonction du niveau de contamination et des limites de travail du respirateur, utiliser un respirateur approuvé par NIOSH / MSHA.

YEUX: Porter un écran facial et des lunettes de protection ou des lunettes de protection contre les produits chimiques.

GANTS: Des gants imperméables doivent être portés. Les gants contaminés par le produit doivent être jetés. Le polyéthylène polyfluoré a été suggéré.

AUTRE ÉQUIPEMENT D'HABILLEMENT: Vêtements de travail standard. Chaussures de travail standard; jeter si les chaussures ne peuvent pas être décontaminées. Rangez les vêtements contaminés dans armoires bien ventilées ou conteneurs fermés. Laver les vêtements contaminés et les sécher avant de les réutiliser.

PROTECTION RESPIRATOIRE: Dans les situations où les concentrations de vapeurs dépassent les limites d'exposition recommandées, une cartouche ou un respirateur à adduction d'air devrait être porté.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Se laver les mains et les zones exposées soigneusement après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.
Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Utiliser un équipement de protection individuel si nécessaire.

EXIGENCE DE VENTILATION: Utiliser une ventilation par aspiration à niveau adéquat. Remarque: en cas de génération de monoxyde de carbone, une ventilation spéciale peut être nécessaire.

Champs obligatoires. Échappement local recommandé, le cas échéant, pour contrôler l'exposition des employés.

PROTECTION RESPIRATOIRE: En fonction du niveau de contamination et des limites de travail du respirateur, utiliser un respirateur approuvé par NIOSH / MSHA.

YEUX: Porter un écran facial et des lunettes de protection ou des lunettes de protection contre les produits chimiques.

GANTS: Des gants imperméables doivent être portés. Les gants contaminés par le produit doivent être jetés. Le polyéthylène polyfluoré a été suggéré.

AUTRE ÉQUIPEMENT D'HABILLEMENT: Vêtements de travail standard. Chaussures de travail standard; jeter si les chaussures ne peuvent pas être décontaminées. Rangez les vêtements contaminés dans armoires bien ventilées ou conteneurs fermés. Laver les vêtements contaminés et les sécher avant de les réutiliser.

PROTECTION RESPIRATOIRE: Dans les situations où les concentrations de vapeurs dépassent les limites d'exposition recommandées, une cartouche ou un respirateur à adduction d'air devrait être porté.

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence.....	REVÊTEMENT TRANSPARENT
pH.....	N/D
Début d'ébullition (°C)	N/D
Point d'éclair (° C), méthode.....	AEROSOL DE NIVEAU 3, PROPULSEUR
Tension de vapeur (mm Hg).....	<75 psi @ 60oF
Densité de vapeur (air = 1).....	PLUS LOURD QUE L'AIR
Densité relative/Densité spécifique.....	LIQUID: 0.770
V.O.C	REVÊTEMENT TRANSPARENT MIR 1.50
Solubilité dans l'eau.....	PAS SOLUBLE

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable

CONDITIONS À ÉVITER: températures supérieures à 130 degrés F.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ne se produira pas

MATIÈRES ET CONDITIONS VISANT À ÉVITER L'INCOMPATIBILITÉ: Agents oxydants forts

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Aucun

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

ACETONE * 67-64-1

Toxicité aiguë par voie orale: DL50 Rat: 5 800 mg / kg

Toxicité aiguë par inhalation: CL50 Rat:> 16 000 ppm, 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée: DL50 Lapin:> 20 000 mg / kg

Risque d'exposition unique: cible le système nerveux et peut provoquer somnolence ou vertiges. Si une personne présente des signes de surexposition, déplacer à l'air frais.

HYDROCARBONE ALIPHATIQUE * 110-54-3

Toxicité aiguë par voie orale: DL 50 Rat: 2 500 mg / kg

Toxicité aiguë par inhalation: CL 50 Rat: 48 000 ppm, 4 heures

Toxicité aiguë par voie cutanée: DL 50 lapin:> 1 300 mg / kg

Voies d'entrée: Inhalation, absorption par la peau, contact avec la peau.

Risques d'exposition aiguë:

DANGER D'INHALATION: L'inhalation de vapeurs irrite les voies respiratoires. Une surexposition peut provoquer une

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

dépression du système nerveux central avec

des étourdissements, des nausées, des maux de tête et une vision floue. Une exposition plus importante peut provoquer une faiblesse musculaire, un engourdissement des extrémités, une perte de conscience et suffocation. Les vapeurs peuvent déplacer l'oxygène, en particulier dans les espaces confinés.

DANGER D'INGESTION: Peut provoquer une irritation gastro-intestinale avec des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et une diarrhée. L'aspiration dans les poumons peut causer

pneumonie chimique, qui peut être fatale. Peut causer une dépression du système nerveux central.

DANGERS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Peut causer des rougeurs, des irritations, une sécheresse, des gerçures et des douleurs. Dégraissage ou dermatite peuvent résulter de la répétition ou prolongée

exposition. L'hexane peut être absorbé par la peau avec des effets systémiques possibles. Aucune sensibilisation de la peau par le biais de la médecine du travail

exposition. La sensibilisation n'a pas été observée dans un test de maximisation utilisant 25 volontaires.

DANGER DE CONTACT AVEC LES YEUX: Les vapeurs provoquent une légère irritation. Les éclaboussures peuvent causer des rougeurs et des douleurs.

Risques d'exposition chronique: Un contact répété ou prolongé avec la peau peut dégraisser la peau et provoquer une irritation et une dermatite. Une exposition prolongée peut causer

effets néfastes sur la reproduction et troubles visuels. L'inhalation chronique peut provoquer des troubles des nerfs périphériques et des effets sur le système nerveux central

Les tests de laboratoire ont eu des effets mutagènes. Peut affecter le développement du fœtus. L'exposition chronique produit une neuropathie périphérique avec des effets

incluant faiblesse musculaire, paresthésie, engourdissement des mains, des pieds, des jambes et des bras, instabilité et difficulté à marcher et à se tenir debout. Répété

l'exposition peut provoquer des anomalies du système nerveux avec une faiblesse et des dommages musculaires, une incoordination motrice et des troubles de la sensation. Personnes avec

des troubles cutanés préexistants ou des problèmes oculaires ou une altération de la fonction respiratoire peuvent être plus sensibles aux effets de la substance.

HYDROCARBONE AROMATIQUE * 108-88-3

Toxicité aiguë par voie orale: DL50 Rat: 2 600 - 7 500 mg / kg

Toxicité aiguë par inhalation: CL50 Rat: 8 000 ppm, 4 h

Toxicité aiguë par voie cutanée: DL50 lapin: 12 124 mg / kg

XYLENE * 1330-20-7

TWA: 100 ppm

TLV: 100 ppm

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

ACETONE * 67-64-1

Toxicité aiguë et prolongée sur les poissons

96 h LC 50 méné à tête de boule (*Pimephales promelas*),: 8 733 - 9 482 mg / l de mortalité

96 h LC 50 Bluegill (*Lepomis macrochirus*),: 8 300 mg / l de mortalité

96 h LC 50 Truite arc-en-ciel, omble de fontaine (*Oncorhynchus mykiss*),: 4 740 - 6 330 mg / l de mortalité

Toxicité aiguë pour les invertébrés aquatiques

Pas de données

Destin et voies de pénétration dans l'environnement

Pas de données

HYDROCARBONE ALIPHATIQUE * 110-54-3

Écotoxicité: Les études expérimentales impliquant l'hexane ont montré des valeurs de toxicité aquatique aiguë de 2,1 mg / L et supérieures à 1 000 mg / L.

Sort environnemental: Persistance: La volatilisation à partir des surfaces de sol devrait être un processus important de son devenir. L'hexane sera dégradé dans le

atmosphère par réaction avec des radicaux hydroxyles; la demi-vie de cette réaction dans l'air est estimée à trois jours. Des études de dépistage suggèrent que Hexane sera

subissent une biodégradation à la surface des sols et de l'eau, mais la volatilisation devrait être le principal processus de devenir dans l'environnement. L'hydrolyse n'est pas

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

devrait être un processus important de son devenir environnemental. Bioaccumulation: Un facteur de bioconcentration (FBC) estimé à 2 300 et un log K_{ow} de 3,9 pour

L'hexane suggère que le potentiel de bioconcentration dans les organismes aquatiques est élevé. Les métabolites peuvent se bioaccumuler partiellement dans la couche lipidique des tissus de poisson.

Mobilité: l'hexane est très volatil et se répartira rapidement dans l'air. Lorsqu'il est rejeté dans l'eau, l'hexane sera perdu par volatilisation et biodégradation.

L'hexane devrait avoir une mobilité élevée dans les sols / sédiments sur la base d'un coefficient de solidification de 150 K_{oc}. La volatilisation à partir de surfaces de sol humides devrait être un facteur important.

processus du destin basé sur une constante de la loi de Henry de 1,83 atm·m³ / mole. L'hexane peut se volatiliser à partir de surfaces sèches en fonction de sa pression de vapeur.

HYDROCARBONE AROMATIQUE * 108-88-3

Bioaccumulation

Espèces: Ide, orfès argentées ou dorées (*Leuciscus idus*)

Temps d'exposition: 3 j

Dose: 0.05 mg / l

Facteur de bioconcentration (FBC): 94

Méthode: non rapporté

Effets d'écotoxicité

Toxicité pour le poisson

96 h LC 50 Truite arc-en-ciel, truite Donaldson (*Oncorhynchus mykiss*): 5,80 mg / l

Méthode: renouvellement, mortalité

CLV 96 heures, tête-de-boule (*Pimephales promelas*): 12,60 mg / l

Méthode: mortalité statique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques.

48 h EC 50 Puce d'eau (*Daphnia magna*): 6.00 mg / l

Méthode: Statique, Intoxication

XYLENE * 1330-20-7

Ce produit est un liquide mobile. Ce produit est non biodégradable. Il ne s'accumule ni ne se bioamplifie dans l'environnement.

Le cas échéant, les substances cancérigènes et les substances chimiques IARL, NPT et OSHA soumises aux exigences de déclaration de la section 313 de la SARA titre III, sont répertoriées à la section III avec un "***". Les informations écologiques supplémentaires ne sont pas déterminées.

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Éliminer le contenu / le conteneur conformément à la réglementation locale.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: Consulter les autorités locales pour connaître les procédures appropriées d'élimination des déchets. Les récipients vides dépressurisés ne peuvent pas être réutilisés. Des canettes qui sont sous pression ou contiennent du liquide doivent être éliminés dans une installation de gestion des déchets autorisée. Consultez les autorités d'élimination fédérales, nationales et locales pour procédures approuvées.

SECTION 14: INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

Nom d'expédition DOT:

UN1950

Aérosols inflammables (chacun n'excédant pas 1 litre)
capacité) 2.1, QUANTITÉ LIMITÉE

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

	# CAS	PEL	TLV
ACETONE *	67-64-1	TWA 1000 PPM	TWA 750 PPM STEL 1000 PPM
HYDROCARBONE ALIPHATIQUE *	110-54-3	500 PPM	50 PPM
AROMATIC HYDROCARBON *	108-88-3	TWA OF 100 ppm(375)	TWA 750 PPM STEL 1000 PPM
POLY (BUTADIENE-CO-STYRENE)	9003-55-8	NON-ÉTABLI	NON-ÉTABLI
XYLENE *	1330-20-7	100 ppm	100 ppm
PROPELLANT D'HYDROCARBURE	68476-86-8	PAS DE DONNÉES	PAS DE DONNÉES

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

État de Californie. Loi de 1986 sur la salubrité de l'eau potable et l'application toxique.

AVERTISSEMENT: CONFORMÉMENT À PROP 65, CE PRODUIT CONTIENT UN PRODUIT (S) CHIMIQUE (S) CONNU (S) À L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER, DEFAUTS DE NAISSANCE ET AUTRES DOMMAGES REPRODUCTIFS.

S'il y a lieu, les substances cancérigènes et les produits chimiques IARL, NPT et OSHA soumis aux exigences de déclaration de la section 313 de la SARA titre III, sont identifiés ci-dessus avec un ""

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Certificaton Loi sur la sécurité des produits de consommation.

Ce produit a été évalué par la société énumérée ci-dessus et est certifié conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité des produits de consommation,

Loi fédérale sur les substances dangereuses et Loi sur les emballages pour la prévention de l'empoisonnement, selon le cas.

Ce produit a été fabriqué à l'emplacement identifié sur la

SDS. La date de fabrication est indiquée sur le contenant du produit. Aucun test n'est requis pour certifier la conformité à la réglementation susmentionnée.

Les informations ci-dessus sont basées sur les données dont nous avons connaissance et que nous croyons être correctes à la date des présentes. Depuis l'information contenue

Les présentes conditions générales peuvent être appliquées dans des conditions indépendantes de notre volonté et avec lesquelles nous pourrions ne pas être familiers et depuis que les données mises à disposition postérieurement à la date peut suggérer une modification de l'information, nous n'assumons aucune responsabilité pour les résultats de son utilisation.

Cette information est fournie sur

condition que la personne qui la reçoit détermine elle-même si le matériel convient à son usage particulier.